

# ECK 3900 PREMIUM

A prova de uma fórmula vencedora

ECOTECHNICS

SIMPLY EFFICIENT

Com os padrões mais elevados de desempenho e eficiência em um design funcional. Esta máquina combina habilmente a qualidade com funcionalidade para oferecer um produto particularmente atrativo com um desempenho elevado para a gestão do gás R134a ou de HFO1234yf.

**Máquina de ar condicionado totalmente automática para a recuperação, reciclagem e carregamento de R134a ou HFO1234yf**

- Ecrã grande a cores de 5", para uma navegação fácil, rápida e intuitiva
- Funcionalidade híbrida incorporada para a limpeza de mangueiras de serviço e circuitos internos. Indispensável para o serviço em sistemas com um compressor elétrico.
- Identificador de refrigerante externo opcional
- Teste automático do sistema de ar condicionado sob pressão com mistura de azoto ou hidrogénio/azoto
- Gestão de 1 óleo e 1 líquido contrastante, quer em recipientes herméticos recarregáveis quer com cartuchos herméticos
- Purga automática de gases não condensados
- Base de dados completa que inclui também veículos comerciais e agrícolas
- Luz de estado



## OEM Aprovação:

PSA, Renault, Mitsubishi, Honda, Volvo

Índia: Volkswagen, Skoda, Toyota, Ford, Renault

|              |                      |
|--------------|----------------------|
| K5Z3A250093H | ECK 3900 PREMIUM HFO |
| K5Z3A250094R | ECK 3900 PREMIUM     |

# ECK 3900 PREMIUM

A prova de uma fórmula vencedora

ECOTECHNICS

SIMPLY EFFICIENT

Com os padrões mais elevados de desempenho e eficiência em um design funcional. Esta máquina combina habilmente a qualidade com funcionalidade para oferecer um produto particularmente atrativo com um desempenho elevado para a gestão do gás R134a ou de HFO1234yf.

|                                                              |                                    |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Tipo refrigerante                                            | HFO1234yf ou R134a                 |
| Visor                                                        | Ecrã a cores 5"                    |
| Torneiras                                                    | Automático                         |
| Impressora térmica                                           | Standard                           |
| Frascos herméticos e recarregáveis óleo/líquido contrsatante | Standard 2 + 1                     |
| Frascos herméticos óleo/líquido contrsatante                 | Opcional                           |
| Frascos recarregáveis standard óleo/líquido contrsatante     | Não disponível                     |
| Tubos                                                        | 3 metros                           |
| Data Base Car-Truck-Agri                                     | Standard                           |
| Configuração de refrigerante                                 | Não disponível                     |
| Função Hybrid / compressores elétricos                       | Standard                           |
| Deteção fugas Nitrogénio/Nitrogénio + H2                     | Standard                           |
| Identificador do Gás / Analisador do Gás                     | Opcional, Identificador            |
| Connectividade WIFI                                          | Não disponível                     |
| Kit de lavagem                                               | Opcional                           |
| Verificação de vazamento de vácuo                            | Standard                           |
| Purga de gás não condensável                                 | Automático                         |
| Tensão                                                       | 220-240V 50/60 Hz                  |
| Bomba de vácuo                                               | 100 l/min, grau de vácuo 0.1 mbar  |
| Compressor hermetico                                         | 1/3 HP                             |
| Velocidade recuperação                                       | 300 g/min en phase liquide         |
| Resolução balança Garrafa                                    | 10 gr                              |
| Resolução balança óleo                                       | 5 gr                               |
| Temperatura funcionamento                                    | 11/49 °C                           |
| Sistema filtragem                                            | 1 filtro de humedad                |
| Garrafa refrigerante                                         | 12 litros (HFO), 22 liters (R134a) |
| Aquecedor da garrafa                                         | Standard                           |
| Dimensões / Peso                                             | cm 55 x 60 x 110, 90 kg            |
| Dimensões / Peso Embalagem                                   | cm 70 x 70 x 130, 100 kg           |

## STANDARD



## OPCIONAL

